



ChemSol Group S.R.L.

Str. David Emmanuel nr. 6A
București, Sector 1
România, C.P. 010543
Tel: +(40)741.251.661
Site: www.pro-x.ro
e-mail: info@chemsol.ro

Versiunea 2 din 07/08/2016

Conform S. F. nr. 5
Rev. 1/2008

© Copyright – ChemSol Group SRL
Toate drepturile rezervate.



ALUMIX

SOLUȚIE PENTRU CURĂȚAT ALUMINIU EXCLUSIV PENTRU UZ PROFESIONAL

- Pentru spălarea și reînnoirea suprafețelor din aluminiu și alte aliaje ușoare
- Foarte eficient pentru îndepărtarea oxidării și a depunerilor persistente
- Recomandat pentru jenti, cisterne, rezervoare de combustibil, ornamente, etc.

ALUMIX este o soluție acidă cu acțiune rapidă, special concepută pentru reînnoirea suprafețelor oxidate din aluminiu și alte aliaje ușoare ce sunt parte din componentele automobilelor și camioanelor (jante, ornamente, rezervoare de combustibil, etc.).

Produsul îndepărtează eficient oxidarea și depunerile persistente de pe suprafețe, depunerile de la placuțele de frână și alte impurități de pe jante și redă suprafețelor tratate aspectul de nou.

- **Nu atingeți!** – extrem de periculos pentru sănătate prin contact cu pielea.
- Evitați contactul produsului cu suprafețele din sticlă sau suprafețele vopsite/lăcuite.
- Evitați aplicarea produsului pe suprafețe fierbinți
- A nu se amesteca produsul ALUMIX cu detergent activ sau alte substanțe folosite la procesul de spălare, deoarece ele se vor neutraliza parțial și nu vor mai avea efectul dorit.

A se aplica pe suprafețele din aluminiu și alte aliaje ușoare după ce acestea au fost spălate în prealabil. Diluați produsul cu apă la o concentrație de 1:5 – 1:10 (în funcție de gradul de oxidare) și pulverizați uniform pe suprafețele afectate. Lăsați să acționeze 1 – 2 minute, timp în care puteți agita produsul ușor cu o perie dacă doriți, după care clătiți bine cu jet de apă la înaltă presiune (100 – 150 bari).

Recomandare: Verificați compatibilitatea produsului pe o suprafață ascunsă înainte de utilizare.

MOD DE UTILIZARE:

COMPOZIȚIE:

Amestec omogen de acizi, tensioactivi și apă demineralizată.

CONDIȚII DE DEPOZITARE:

Produsul se păstrează în ambalajul original închis etanș, în spații bine ventilate, ferit de îngheț, de soare sau surse de căldură, la temperaturi între 5°C și 30°C.

CARACTERISTICI FIZICO – CHIMICE:

Aspect:	Lichid limpede transparent	AMBALAJ / Kg.	COD PRODUS
Culoare:	Incolor	HDPE 5 Kg	CS-390-5
Densitate la 20°C, gr/cm ³ :	1 ± 0,2	HDPE 11 Kg	CS-390-11
pH la 20°C:	3 ± 0,5	HDPE 22 Kg	CS-390-22
Termen Valabilitate:	24 luni		

PRECAUȚII:



H301- Toxic în caz de înghițire. **H311-** Toxic în contact cu pielea. **H318-** Provoacă leziuni oculare grave. **P280-** Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor / echipament de protecție a feței. **P301+P310-** ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. **P302+P352-** ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. **P305+P351+P338-** ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. **P312-** Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. **P361-** Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. **P501-** Aruncați conținutul /recipientul conform legislației în vigoare. **EUH210-** Fișa cu Date de Securitate disponibilă la cerere.

IMPORTANT:

Informațiile prezentate în aceasta Fișă Tehnică, reflectă cel mai bun efort la nivelul experienței și cunoștințelor noastre în domeniu, la momentul întocmirii documentului și sunt bazate pe surse și informații furnizate de producătorii materiilor prime, materiale tehnice în domeniu și teste de laborator. Responsabilitatea folosirii acestui produs în scopul destinat, cade asupra utilizatorului.

Este interzisă modificarea sau distribuirea către terți a acestui document fără acordul scris al proprietarului de drept.
ChemSol Group SRL își rezervă dreptul de a face modificări neanunțate în informațiile de mai sus. Pentru varianta cea mai recentă a acestui document contactați un reprezentant ChemSol Group sau distribuitorul zonal.